

FS-1118MFP

DER MULTIFUNKTIONALE ECOSYS-DRUCKER



▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

Der FS-1118MFP hat bereits so einiges im Gepäck: Multifunktionalität und Netzwerkschnittstelle inklusive! Drucken und Kopieren mit schnellen 18 Seiten pro Minute in scharfer 1200 dpi Druckqualität. Hinzu kommen standardmäßig Farb-Scannen und zahlreiche digitale Kopierfunktionen. Das erste Multifunktionssystem mit ECOSYS-Technologie für den Arbeitsplatz und das Team. Da heben alle sofort ab!

- ▶ Bis zu 18 Seiten A4 pro Minute Druck und Kopie
- ▶ 1200 dpi Druckqualität (1800 x 600 dpi)
- ▶ Scan to E-Mail, Scan to PC, Scan to FTP, Scan to SMB, TWAIN in Farbe
- ▶ LDAP Anbindung
- ▶ 50 + 250 Blatt Papierkapazität (erweiterbar auf max. 550 Blatt)
- ▶ Automatischer Originaleinzug für bis zu 50 Blatt (optional)
- ▶ optional Faxfunktion
- ▶ USB 2.0, parallele Schnittstelle, Netzwerkschnittstelle
- ▶ Konkurrenzlos wirtschaftlich durch ECOSYS-Technologie

Technische Daten FS-1118MFP



Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Trommel-, Entwickler- und Fixiereinheit des FS-1118MFP sind auf mindestens 100.000 Seiten ausgelegt. Da nur noch Toner benötigt wird, arbeiten die ECOLaser-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. Dank zahlreicher System- und Papieroptionen lassen sich alle ECOLaser-Drucker modular erweitern und wachsen so mit ihren Anforderungen.

PRESCRIBE IIe

Mit der Kyocera Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIe lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig in Farbe erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

Systemmerkmale

Technologie

Kyocera ECOSYS, Laser

CPU

PowerPC 750 CxR/300 MHz

Speicher

96 MB RAM, optional auf bis zu 320 MB erweiterbar

Druck-/Kopiermedien

60–105 g/m² Normal- und Recycling-Papier
60–163 g/m² Overheadfolien, Etiketten

Druck-/Kopiervolumen

Durchschnittlich 2.800 Seiten A4 pro Monat
Max. 10.000 Seiten A4 pro Monat
(max. einmalige Auslastung)

Stromverbrauch

409 W im Betrieb
76 W im Stand-by
5,5 W im Sleep-Modus

Geräuschpegel (nach ISO 7779)

63 dBA im Betrieb
43 dBA im Stand-by

Aufwärmzeit

Ca. 30 Sekunden

Netzspannung

220/240 V, 50/60 Hz

Abmessungen (H x B x T)

385 x 496 x 421 mm

Gewicht

ca. 15 kg (Basisgerät, betriebsbereit)

Sicherheitsprüfungen

GS, TÜV, CEPapierverarbeitung

Papierverarbeitung

Papierzufuhr

Max. 50 Blatt Universalzufuhr, 60–163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm bis 216 x 297 mm)
Max. 250 Blatt Universalkassette, 60–105 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm bis 216 x 297 mm)

Papierausgabe

Max. 150 Blatt Face-down
Max. 30 Blatt Face-up

Druckfunktion

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 18 Seiten A4 pro Minute,
1. Seite nach ca. 8 Sekunden

Schriften und Barcodes

Die geräteinternen Fonts sind aus verschiedenen Emulationen anwählbar. Somit ist auch die Einbindung älterer Systeme problemlos möglich. 45 integrierte PRESCRIBE-Barcodes werden vom Drucker inklusive Prüfsummen automatisch berechnet und in gewünschter Größe, Ausrichtung und Position ausgedruckt.

KM NetViewer

Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOSYS-Drucker und digitalen Kyocera-Kopierer von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

KM-NET for clients

Der KM-Net for clients ist ein Display zur Kontrolle und Steuerung aller wichtigen Druckoperationen direkt vom PC-Arbeitsplatz. In diesem Sinne bietet der KM-Net for clients eine bequeme Diagnose und Konfiguration von Druckereinstellungen, Funktionen und die Anzeige von Fehlermeldungen über LPT, USB und Netzwerkverbindung (TCP/IP).

Auflösung

1200 dpi Druckqualität (1800 x 600 dpi),
mit KIR 2 intern bis 2400 dpi

Emulationen

PCL6 inkl. PjL*, PostScript* 3 (KPD13),
Diablo 630*, IBM Proprinter X24E*, Epson LQ-850*,
Lineprinter*

Controller-Sprache

PRESCRIBE IIe

Schriften

80 Outline-Fonts (PCL, KPD1), 1 Bitmap-Font
45 Barcodes (z. B. EAN8/EAN13/EAN128) mit automatischer
Prüfsummengenerierung, inkl. Unterstützung des zweidi-
mensionalen Barcodes PDF-417

Schnittstellen/Netzwerk

Highspeed bidirektional parallel (IEEE 1284),
USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet (10/100 Base TX)

Kopierfunktion

Kopiergeschwindigkeit

Bis zu 18 Kopien A4 pro Minute,
1. Kopie nach ca. 9,5 Sekunden

Auflösung

600 x 600 dpi, 256 Graustufen

Vorlagenformat

Max. 210 x 330 mm

Kopierwahl

1–999 Kopien/Sätze

Zoombereich

50–200 % in 1 %-Schritten

Feste Zoomfaktoren

6 Verkleinerungen, 4 Vergrößerungen

Digitalfunktionen

Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien
aus dem Speicher), Job-Reservation,
elektronisches Sortieren, 2-in-1- und
4-in-1-Funktion

Scanfunktion

Scangeschwindigkeit

Bis zu 18 Scans pro Minute s/w
Bis zu 4,8 Scans pro Minute Farbe

Auflösung

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
(Um in Graustufen oder Farbe ab 400 dpi zu scannen, ist
eine Speicheraufrüstung um mindestens 64 MB notwendig.)

Funktionalität

Scan to PC, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to SMB,
TWAIN (über USB), LDAP

Vorlagenformat

Max. 210 x 330 mm



Abb. mit Optionen

Garantie

2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf den FS-1118MFP, 3 Jahre bis maximal 100.000 Seiten auf Trommel- und Entwicklereinheit des FS-1118MFP, vorausgesetzt, das Gerät wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.



KYOLife – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen. KYOLife plus enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.

Dateityp

PDF, TIFF (s/w), JPEG (Farbe)

Schnittstelle

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet (10/100 Base TX)

Faxfunktion (optional)

Installation des automatischen Originaleinzugs
DP-100 empfohlen.

Fax System K

Kompatibilität

ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit

Max. 33,6 Kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit

Max. 3 Sekunden (mit JBIC)

Auflösung

Normal, Fein, Superfein, Ultrafein

Vorlagenformat

Max. 216 x 356 mm

Kompressionsmethode

JBIG, MMR, MR, MH

Funktionalität

Network Fax, PC-Fax
Gruppensenden, zeitversetztes Senden

Optionen

Optionale Papierverarbeitung

Papierzuführung PF-17

Max. 250 Blatt, 60–105 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal,
Custom (148 x 210 mm bis 216 x 297 mm)

Automatischer Originaleinzug DP-100

Max. 50 Blatt, 50–120 g/m², A5–A4, Folio

Unterschrank CB-100

Holzschrank (einschl. Rollen) mit geformter Tür,
Höhe ca. 60 cm

Optionale Speichererweiterung

MD-64: 64 MB; MD-128: 128 MB, MD-256: 256 MB

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-18

Toner für 7.200 Seiten A4 mit 5 % Deckung

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.

