

FS-C5030N

DER SCHNELLE PERFORMER
FÜR FARBE IN A4



▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

Der FS-C5030 von Kyocera bringt Farbe in Ihren Arbeitsalltag: Denn er ist sowohl am Arbeitsplatz als auch im Team der ideale Mitstreiter – dank seiner standardmäßigen Netzwerkschnittstellen. Mit seinen kompakten Maßen findet er selbst im kleinsten Büro Platz. Dabei überzeugt er gleichermaßen mit Schnelligkeit wie mit exzellenter Farbqualität im Office-Umfeld – denn der sind dank Multibit-Technologie keine Grenzen gesetzt. Außerdem legt er ordentlich Tempo vor mit schnellen 24 Seiten pro Minute. All das mit den geringsten Druckkosten seiner Klasse: dank hervorragender ECOSYS-Technologie!

- ▶ Kompakter ECOSYS-Farbdrucker fürs Team
- ▶ Druckgeschwindigkeit 24 Seiten A4 pro Minute in Farbe und s/w
- ▶ Controller mit 600-MHz-PowerPC und 128 MB Arbeitsspeicher
- ▶ Beste Farbqualität in 600-dpi-Multibit-Auflösung
- ▶ Standardmäßig mit USB 2.0, paralleler und Netzwerkschnittstelle
- ▶ Geringste Druckkosten seiner Klasse

 **KYOCERA**

Technische Daten FS-C5030N



Die ECOSYS-Color Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeitet der FS-C5030N mit den geringsten Druckkosten in seiner Klasse und ist besonders umweltfreundlich. Dank zahlreicher System- und Papieroptionen lässt sich der FS-C5030N modular erweitern und wächst so mit seinen Anforderungen.

PRESCRIBE IIc

Mit der Kyocera Seitengestaltungs- und -Steuersprache PRESCRIBE IIc lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig in Farbe erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

Schriften und Barcodes

Die geräteinternen Fonts sind aus verschiedenen Emulationen anwählbar. Somit ist auch die Einbindung älterer Systeme problemlos möglich. 45 integrierte PRESCRIBE-Barcodes werden vom Drucker inklusive Prüfsummen automatisch berechnet und in gewünschter Größe, Ausrichtung und Position ausgedruckt.

Systemmerkmale

Technologie

Kyocera ECOSYS Farb-LED-Drucker

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 24 Seiten A4 pro Minute in Farbe und s/w

Auflösung

600 x 600 dpi

Multibit-Technologie für optimierte Farbdarstellung

Druckvolumen

Durchschnittlich 20.000 Seiten A4 pro Monat

Max. 100.000 Seiten A4 pro Monat

(max. einmalige Auslastung)

Druckmaterialien

60–105 g/m² Normal- und Recycling-Papier

60–200 g/m² Overheadfolien, Etiketten, Sonderpapiere

Aufwärmzeit

Ca. 80 Sekunden (nach dem Einschalten)

1. Seite nach

Ca. 12 Sekunden

Abmessungen (H x B x T)

385 mm x 345 mm x 470 mm

Gewicht

Ca. 25 kg (Basisgerät, betriebsbereit)

Netzspannung

220/240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch

551 W im Betrieb

180 W im Stand-by

21 W im Sleep-Modus

Geräuschpegel (nach ISO 7779)

55 dBA im Betrieb

36 dBA im Stand-by

Messtechnisch zu vernachlässigen im Sleep-Modus

Sicherheitsprüfungen

GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Papierzufuhr

Max. 100 Blatt Universalzufuhr; 60–200 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm bis 216 x 297 mm)

Max. 500 Blatt Papierkassette; 60–105 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.100 Blatt A4

API für individuelle Lösungen

Das Application Programming Interface (API) ist eine leistungsstarke Schnittstelle zur Programmierung individueller Drucklösungen – z. B. für das Formular- und Dokumentenmanagement. Überdies gibt es API-Anwendungen, die 100 % kompatibel mit den Systemen SAP* und UNIX sind und so auch die Einbindung gängiger Output-Management-Systeme erlauben.

Der Kyocera NetViewer

Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOSYS-Drucker und digitalen Kyocera-Kopierer von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

CompactFlash*-Card und Festplatte

Die CompactFlash* Card bietet reichlich Speicherplatz für Schriften, Logos, Formulare, Unterschriften sowie individuelle API- oder PRESCRIBE-Makros. Ein noch leistungsfähigeres Dokumentenmanagement bietet die optionale 20 GB Festplatte. Sie ermöglicht überdies die Verwaltung von Druckdaten mit Druckwiederholung, Prüfdruck mit Freigabe oder die Speicherung von Druckdaten, die später abgerufen werden können



Garantie

2 Jahre auf den Drucker, 3 Jahre bis maximal 200.000 Seiten auf die eingebaute Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt, der Drucker wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.

KYO LIFE

KYO LIFE plus



KYOlife – die Garantieverweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen. KYOlife plus enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.

Papierablage

Max. 250 Blatt Face-down mit Sensor für Meldung „Ablage voll“
Max. Ablagekapazität einschl. Optionen: 500 Blatt A4

Schnittstellen

Standard-Schnittstellen

USB 2.0 (Hi-Speed), highspeed bidirektional parallel

(IEEE 1284 kompatibel), FastEthernet (10/100BaseTX)

Steckplatz für optionalen internen Printserver oder Festplatte

Steckplatz für optionale CompactFlash*-Card

Controller

CPU

PowerPC 750 FX/600 MHz

Speicher

128 MB RAM, optional auf bis zu 1.024 MB RAM erweiterbar

Controller-Sprache

PRESCRIBE IIc

Emulationen

PCL5c, PCL6, PostScript* 3 (KPD 3), PDF Direct Printing, automatische Emulationschaltung

Betriebssysteme

Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version 9.X, OS 10.2 und höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes

136 PostScript* 3 Fonts, 80 skalierbare Fonts für PCL/

PRESCRIBE, 1 Bitmap-Font

45 Barcodes (z.B. EAN8/EAN13/EAN128) mit automatischer

Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zwei-

dimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

(PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-510K, TK-510C, TK-510M, TK-510Y

Toner Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb für jeweils 8.000 Seiten A4 mit 5 % Tonerdeckung

Optionen

Kuvertzufuhr EF-60

Formate 70 x 148 mm bis 178 x 256 mm,

Stapelhöhe max. 40 mm

Papierkassette PF-60

Max. 500 Blatt; 60–105 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal,

Custom (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

Bis zu 3 x PF-60 möglich

Duplex-Einheit DU-301

Doppelseitiger Druck; 60–105 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal,

Custom (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

Papierablage PT-301

Max. 100 Blatt Face-up

Unterschrank CB-60

inkl. Rollen, Höhe ca. 40 cm

RAM-Erweiterung

MDDR-128: 128 MB; MDDR-256: 256 MB; MDDR-512: 512 MB

CompactFlash*-Card

CF-32: 32 MB; CF-64: 64 MB

Festplatte HD-4

20 GB für Formulare, Fonts, virtuelle Mailbox etc.

Optionale Schnittstellen/Netzwerk

IB-11: Serielle Schnittstelle (RS-232C)

IB-21E: 10BaseT (RJ45)/100BaseTX

SB-50: 10BaseFL (ST)

SB-60: TokenRing (UTP, STP), 9-pol. D-Sub-Stecker, RJ45

SB-70: Wireless LAN

SB-80: zweite parallele Schnittstelle

SB-110: 10BaseT (RJ 45)/100BaseTX (RJ-45)

SB-110FX: 10BaseT (RJ45)/100BaseTX (RJ45)/100BaseFL (SC)

SB-140: 10Base2 (BNC)/10BaseT (RJ 45)/100Base TX (RJ45)

IC-190-VLAN: Funkbrücke zum kabellosen Verbinden des Printservers mit dem Netzwerk (mind. 2 St. notwendig)

Modellvarianten

FS-C5030N/KL3

FS-C5030N inkl. Garantieverweiterung KYOlife 3 Jahre

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.

Ihr Kyocera Business Partner:



KYOCERA MITA Deutschland GmbH – Mollsfeld 12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800/867 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59/9 18-106 – www.kyoceramita.de